

廣播擴大機

BS-81000



產品規格

1.輸 入: MIC * 6 (3 孔有音控功能廣播時自動降音樂音量)

AUX * 4 (3 組梅花端子,1 組 6.3 麥克風孔)

2.輸 出:錄音輸出(LINE OUT)*1(6.3 麥克風孔)

3.AUX(音源輸入)含高音低音調整鈕

4.輸出功率:≥ 1000W

5.頻率響應:20Hz~20KHz ±3dB

6.總諧波失真率: ≦0.01%

7.雜音比: N/S 大於 90dB

8.音質控制: BASS ±10dB-100Hz

TREBLE ±10dB-10KHz

9.輸出顯示:雙排 LED LEVEL METER 電源指示藍燈,峰值紅燈

10. 開機端子: 附遙控 POWER S.W 自動開機功能(配合電子鐘/音樂鐘/電話廣

播前後奏器)

11.保護裝置:喇叭超載或線路短路,保險開關自動跳脫(手動復歸)

12.輸出:低阻抗輸出 $0 \times 4\Omega \times 8\Omega \times 16\Omega$

高阻抗輸出 0、100V

13.電源: AC-110V 50/60Hz(AC-220V 訂製) DC-24V

14.尺寸:483(W)*435(D)*178(H)mm

王聲電子科技有限公司