

廣播擴大機

BS-8200



產品規格

- 1.輸入：麥克風 (MIC)* 6 個 (3 孔有音控功能廣播時自動降音樂音量)
輔助輸入(AUX)* 4 組 (3 組梅花端子,1 組 6.3 麥克風孔)
- 2.輸出：錄音輸出(LINE OUT)*1 組 (6.3 麥克風孔)
- 3.輸出功率： ≥ 200 W
- 4.頻率響應：20 Hz~20KHz ± 3 dB
- 5.雜音比：大於 90db
- 6.音質控制：BASS ± 10 dB-100Hz
TREBLE ± 10 dB-10KHz
- 7.輸出顯示：雙排 LED LEVEL METER 電源指示藍燈，峰值紅燈
- 8.開關機：背面受控 AC 座與前面電源開關同步開關機
- 9.開機端子：附遙控 POWER S.W 自動開機功能
- 10.保護裝置：喇叭超載或線路短路,保險開關自動跳脫(手動復歸)
- 11.輸出：低阻抗輸出 0、4 Ω 、8 Ω 、16 Ω
高阻抗輸出 0、100V
- 12.電源：AC-110V 50/60Hz(AC-220V 訂製)
DC-24V
- 13.尺寸：430(W)*390(D)*150(H)mm

王聲電子科技有限公司