

大功率放大器

UP-PA800



產品規格

1. 大功率輸出(相同廠牌/相同功率之擴大機可多台並聯增加功率輸出)
2. 輸出功率：800W
3. 具溫控風扇自動調節溫度及 CPU 數位型,2 位數溫度顯示功能
4. 具對角線大於 7 吋以上大型輸出顯示表顯示輸出功率並具故障自動跳開保護裝置及故障排除後自動復歸裝置
5. 響應頻率：20 - 20KHZ ± 3 dB
6. 信號雜音比：>90dB
7. 失真率：LESS THAN 1 % THD AT 1KHZ
8. 具音量調整可控制輸出大小
9. 保護功能 1：喇叭負載過載或音源過強時本機即啟動 PW Limit 迴路捕使波形不失真狀態持續聲音輸出
10. 保護功能 2：在高壓端(100V)輸出中若種種因素使喇叭線路改變為低抗 $\leq 4\Omega$ 時仍能維持不失真狀態持續聲音輸出
11. 保護功能 3：溫度控制強制保護功能
12. 輸出阻抗：低阻抗 0.4 Ω 8 Ω 16 Ω UNBALANCED
高阻抗 100V LINE BALANCED
13. 輸出指示：AC.DC.PEAK OVER LOAD / POINTER DISPLAY
14. 電源控制：REMOTE S.W/面板採用無段安全型觸摸式帶燈開關
15. 電 源：AC-110V 50/60HZ / DC-24V IN
16. 尺 寸：483W * 178H * 345D(mm)