

數位 UHF 分集接收 100 頻道無線麥克風系統

TT-M100



產品規格

1、接收主機：

- (1)主機接收頻道：雙頻道 UHF PLL 100 頻道可選。
- (2)機箱規格：EIA 標準 1U 金屬機箱。
- (3)面板顯示：超大 LED 顯示器 x 2 可同時顯示頻道、使用頻率、麥克風電池電量、RF 及 AF 信號強度，主機具有接收強度明、暗兩段背景，以指示該頻道是否有接收到信號。
- (4)載波頻段：UHF 650-950MHz。
- (5)接收模式：DIVERSITY 雙頻道天線分集接收。
- (6)震盪方式：相鎖迴路 100 頻道可選。
- (7)音頻響應：40Hz-15000Hz。
- (8)音頻輸出：平衡輸出(XLR) / 非平衡輸出(6.3mm)。
- (9)信號雜音比 / 失真度： $>107\text{dB(A)}$ / $<0.5\%$ 。
- (10)電源供給 / 天線供電：DC 12V / 1.5A / 9V。
- (11)使用距離：空曠處可達 100-150 公尺。

2、手握麥克風：

- (1)麥克風音頭：單一指向性動圈式音頭。
- (2)麥克風頻段：UHF 650-950 MHz (載波頻率範圍以各國電信法規為準)。
- (3)音頻響應：40-15000Hz。
- (4)麥克風電池規格：1.5V AA x2 顆。
- (5)麥克風材質：金屬手握。
- (6)麥克風液晶：顯示頻道、頻率、電池電量、另外有節電模式，開啟後亮約 3 秒鐘後啟動節電模式。
- (7)電池使用時間：約 8-12 小時。

王聲電子科技有限公司